# RP-7K-P Sandwich-Bohrschraube RN 5312



## GEOMETRIE



EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

CE ETA-18/1136

## MERKMALE

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 005312B197-0551852-1 |
| GTIN | 4005674170253 |
| Code | 17025/3 |
| Material | Bimetall (Edelstahl A2/Stahl) |
| Oberfläche | RUSPERT® |
| Durchmesser d | 5,5 mm |
| Länge L | 185 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 4,7 mm |
| Gewindelänge L1 | 92,5 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,5 mm |
| Bauteil I.1 Dicke | 0,4 - 1,0 mm |
| Bauteil II.1 Dicke | 1,5 - 4,0 mm |
| Klemmbereich Stahl | 90 - 156 mm |
| Kopfhöhe k | 5,1 mm |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 4,72 mm |
| Zulassung | ETA-18/1136 |
| Zulassung mit Anlage | ETA-18/1136, Anhang 16 |
| Länge Bohrspitze lp | 7 mm |
| Außendurchmesser Ds | 19,0 mm |
| Höhe h | 4,8 mm |
| Höhe tn | 3,0 mm |
| Antriebsart | SW |
| Antriebsgröße | 8 |
| Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| Dichtung: Kürzel | E19 |

Stand: 17.04.2025 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com



REISSER

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschraube RN 5312



| | |
|---|---|
| Dichtung: Typ | Dichtscheibe |
| Dichtung: Material | Edelstahl A2/EPDM |
| Bohrleistung | 1,5 - 5,25 mm |
| Verarbeitungsdrehzahl | 1.400 U/min |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 77,00 mm x 135,00 mm x 320,00 mm |
| Nettogewicht | 28,90 g |
| Bruttogewicht | 30,15 g |

Stand: 17.04.2025 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschraube RN 5312



## VORTEILE

### Produktmerkmale:
Geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten.
7 mm gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann.

### Außensechskant
Große Kraftübertragung

### Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Große Kraftübertragung
Robust und unempfindlich gegen Schmutz
Hoher Anpressdruck
Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

### EPDM Dichtscheibe
Langlebig
UV-stabil
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

### Zweigängiges Unterkopfgewinde
Dauerhaft dicht durch Anpressung der Deckschale
Verhindert ein Absacken des Profilblechs

### Blechschraubengewinde mit gewindefurchenden Rillen
Bewährte Verbindung dünner Bauteile
Verbessertes Formen des Gegengewindes

### Bohrspitze mit langem Bohransatz
Überbrückung von Hohlräumen im Bauteil
Vermeidung Zwangsvorschub
Kein Werkzeugverschleiß



## EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahlkoppelpfetten oder dünnwandigen Stahlunterkonstruktionen.


Dachbau, Fassadenbau

Stand: 17.04.2025 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschraube RN 5312







## VERARBEITUNG





Stand: 17.04.2025 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com