

PVC LICHTPLATTEN



LICHTPLATTEN AUS PVC - ONDEX HR

Erhältlich als:

- NB 35/207 • NB 40/183 • NB 18/76 Sinus
- NB 50/250 • NB 40/333

GEPRÜFTE QUALITÄT

- „Durchsturzsicher“ nach 20 Jahren Freibewitterung (Prüfbericht 25/96. A2)
- „Durchsturzsicher“ laut BG-Prüfbescheinigung Nr. 96148, Nr. 96149 und Nr. 96150
- Kälteschlagzähigkeit bis -40°C und splitterbruchfrei zu bearbeiten
- Baustoffklasse B1, schwerentflammbar nach DIN 4102
- Flugfeuerbeständige Bedachung nach DIN 4102 - Teil 7
- chemische Beständigkeit nach DIN 16 929
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen Z-P-III 2.365, Z-10.1-165, Z-10.1-223
- Standsicherheitsnachweis für alle Profile
- Fremdüberwachung durch FMFA, Stuttgart

VORTEILE




- Hagelsicherheit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser (lt. Prüfbericht Nr. 54511/1 und 54511/2)
- Korrosions-, Witterungs- und UV-/Lichtbeständigkeit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1,9 kg/m² | **Stärke** 1,2 mm

Individualmaß bis zu 8 m



Hinweis auf Montage mit Schrauben!

Wir empfehlen zur Montage der Lichtplatten (Nordblech 19, Nordblech 35, Nordblech 18/76 Sinus) das qualitativ hochwertige Reisser DSH SET.